

EMBALLEUSE DE COMPTOIR

EMBAL'PRESS

- Capacité de soudure : 500 mm
- Soudure par impulsion
- Passage sous bras : 160 mm
- Abaissement manuel du bras de soudure
- Puissance utilisée à la soudure : 250 W
- Tension : 230 V monophasé
- Poids : 18 kg

DIMENSIONS

- I 630 x L 550 x H 350 mm
- Goulotte : 600 x 405 x H 150 mm

ACCESSOIRES

- Table support
- Goulotte supplémentaire
- Chargeur de film

AVANTAGES

- Pas de temps de préchauffe
- Régulation électronique
- Pas de consommation inutile au repos de la machine
- Pas de dégagement d'odeur, ni de fumée

CONSOMMABLE

Gaine plastique en PEBD
 Largeur : 480 mm
 Epaisseur de 20 µ à 50 µ

APPLICATIONS

- Textiles
- Services sécurité Magasins

EMBALLEUSE GRAND FORMAT

EMBAL'C

- Capacité de soudure : 800 mm
- Soudure par impulsion
- Passage sous bras : 260 mm
- Puissance utilisée à la soudure : 120 W
- Tension : 230 V
- Poids : 40 kg

DIMENSIONS

- Largeur : 930 mm
- Profondeur : 870 mm
- Hauteur : 550 mm
- Goulotte : 850 x 450 x H 230 mm

ACCESSOIRES

- Goulotte supplémentaire
- Porte bobine

CONSOMMABLE

- Gaine plastique en PEBD
 750 ou 800 mm, épaisseur : 40 µ

APPLICATIONS

- Couettes, couvertures...

EMBALLEUSE PETIT FORMAT

EMBAL'COIFF

- Capacité de soudure : 300 mm
- Soudure par impulsion
- Passage sous bras : 180 mm
- Abaissement manuel du bras de soudure
- Temps de soudure fixe : 3 sec.
- Puissance utilisée à la soudure : 35 W
- Tension: 230 V
- Poids : 10 Kg

DIMENSIONS

- Sur table avec goulotte :
 350 x 650 x H 400 mm
- Goulotte : 600 x 260 x H 50 mm

CONSOMMABLE

Gaine plastique en PEBD
 Largeur : 300 mm
 Epaisseur : 30 µ

APPLICATIONS

- Serviettes, peignoirs, peignes, brosses...

EMBAL'PRESS



EMBAL'C



EMBAL'COIFF

