

SOUDEUSES

FCVE

ASPIRATION EXTERIEURE

Tous les modèles sont livrés avec cycle d'aspiration, système de soudeuse et la remontée du couvercle complètement automatique.

- Tout inox
- Carte électronique
- Réglage du temps de soudure
- Système VAS (Système Automatique du Vide)
- S'utilise uniquement avec des sacs gaufrés

SOUDEUSE

FCVE 300 S

- Barre de soudure : 300 mm
- Pompe à vide sèche : 0,6 m³/h
- Puissance : 80 W
- Tension : 230 V monophasé
- Encombrement : 350 x 315 x H 110 mm
- Poids : 8 kg

SOUDEUSE

FCVE 420 S

- Barre de soudure : 420 mm
- Pompe à vide sèche : 0,9 m³/h
- Puissance: 200 W
- Tension : 230 V monophasé
- Encombrement : 470 x 315 x H 190 mm
- Poids : 10 kg

SOUDEUSE

FCVE 420 H4

- Barre de soudure : 420 mm
- Pompe à huile : 4 m³/h
- Puissance : 200 W
- Tension : 230 V monophasé
- Encombrement : 470 x 315 x H 190 mm
- Poids : 14 kg



FCVE

MACHINES SOUS VIDE

BORA

CARACTERISTIQUES

- Pompe BUSCH 
- Commande digitale 6 programmes
- SoftAir: remise en atmosphère progressive (produits fragiles)
- Système de déshumidification de la pompe à vide
- Barre de soudure amovible sur pistons
- Gestion du vide en temps
- Cuve inox avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Ferme cloche
- Couvercle bombé (sauf BORA 300/F)
- Plaques de calage en polyéthylène



BORA à poser sur table

ouverture du carter jusqu'à 90° pour faciliter le nettoyage et l'entretien

OPTIONS

- Système d'injection de gaz
- Plan incliné
- Cuve double hauteur pour produits liquides
- Barre de soudure avec découpe
- Barre de soudure avec double résistances



7

MACHINE SOUS VIDE AVEC IMPRIMANTE

BORA 415/IMP

CARACTERISTIQUES

- Barre de soudure : 415 mm
- Pompe à vide : 25 m³/h
- Dimensions de la chambre (mm) : 422x503xH220
- Dimensions d'emcombrement (mm) : 490x650xH390
- Dimensions des sacs maxi (mm) : 400x500
- Tension : 230V/50Hz
- Puissance : 1100W - 72kg
- Equipée d'une imprimante pour étiquetage HACCP
- Equipée de l'injection gaz inerte et soft air de série ferme cloche



CARACTERISTIQUES PANNEAU DE COMMANDE :

- 30 programmes avec réglage des paramètres suivants : % de vide, % de gaz, temps de soudure, nom produit, DLC
- Affichage lot / traçabilité
- Gestion de 5 opérateurs différents
- Signalisation automatique de l'entretien de la pompe
- Impression automatique de l'étiquette à la fin du cycle