

# SOLUTIONS DE MISE SOUS FILM ...

## SOUDEUSES AVEC PISTOLET DE RÉTRACTION

IP

MODÈLES	450 IP	800 IP
Barre de soudure	450 mm	800 mm
Puissance	350 W	500 W
Poids	7,5 kg	11 kg

### ACCESSOIRES

#### PISTOLET DE RETRACTION

- 2 vitesses (vendu séparément)
- Puissance : 1200 W
- Poids : 1,1 kg

## SOUDEUSE EN L ET TUNNEL DE RÉTRACTION

MINI ' ST

### Soudeuse en L : MINI ' S

- Cadre de soudure : 380 x 500 mm
- Soudure par impulsion réglable
- Contrôle par régulation électronique
- Adaptée aux petites et moyennes séries de produits à emballer
- Plateau de travail réglable en hauteur
- Laize maxi film : 450 mm
- Puissance installée : 0,4 kW
- Encombrement : 980 x 400 x H 560 mm
- Tension : 230 V monophasé
- Poids : 45 kg

### Tunnel de rétraction : MINI ' T

- Passage tunnel : l 320 x H 200 mm
- Vitesse variable du convoyeur
- Température réglable de 0° à 180° C
- Barreaux siliconés au pas de 38 mm
- Puissance installée : 1,6 kW
- Encombrement : 640 x 450 x H 440 mm
- Tension : 230 V monophasé
- Poids : 60 kg

### ACCESSOIRES

- Barreaux siliconés au pas de 25 mm
- Tapis à maille téflon

## SOUDEUSE EN L

AZUR 50.60

- Cadre de soudure : 500 x 600 mm
- Plateau de travail réglable en hauteur
- Equipée de roulettes avec frein
- Laize maxi film : 600 mm
- Diamètre maxi bobine : 250 mm
- Encombrement : 1027 x 790 x H 1550 mm (bras remonté)
- Tension : 230 V monophasé
- Puissance : 0,4 kW
- Poids : 50 kg

## SOUDEUSES EN L À CLOCHE

MISTRAL

- 4 à 6 pièces/min
- Verrouillage magnétique du cadre de soudure
- Soudure + rétraction en une seule opération ou soudure seulement
- Panneau de commande avec temps de soudure, température de rétraction et temps de fermeture de la cloche
- Chariot support sur roulettes en option

### CARACTERISTIQUES

MODÈLES	32.46 STX	42.55 STX	60.84EV	85.130
Cadre de soudure (mm)	320x460	420x550	600x840	850x1300
Laize maxi film	450 mm	550 mm	700 mm	1200 mm
Puissance	2,1 Kw	3 Kw	5,5 Kw	8 Kw
Poids (avec chariot)	90 kg	105 kg	180 kg	220 kg
Tension	230 V	230 V	380 V	380 V
Hauteur maxi produit	200 mm	200 mm	250 mm	250 mm

MINI ST



AZUR 50.60



32.46 STX  
42.55 STX



Gamme soudeuses tunnel

